

## ACELER-CRETO

### ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO BASE CLORUROS

#### DESCRIPCIÓN

Producto líquido formulado a base de sales de cloruro, que acelera el fraguado e incrementa la resistencia a la compresión y flexión.

ACELER-CRETO cumple con la norma ASTM 494 tipo C.

#### USOS

- Es útil cuando se desea disminuir tiempos en el programa de construcción.
- En ambiente frío contrarresta los efectos de las bajas temperaturas, las cuales normalmente retrasan el fraguado del concreto.
- Concretos en los que se requiera un descimbrado a corto plazo.
- Concretos fabricados en climas fríos.
- Reparaciones en corto tiempo.
- Colados sin armados.
- Prefabricados.

#### VENTAJAS

- Reduce el tiempo de fraguado y descimbrado.
- Permite la movilidad anticipada de piezas prefabricadas.
- Permite el uso a corto plazo de reparaciones en concreto.
- Aumenta la resistencia a la compresión axial y a la flexión.
- Evita retrasos en el fraguado por efecto de bajas temperaturas.

#### APLICACIÓN

Se recomienda agregar del 2 al 5 % de ACELER-CRETO sobre el peso del cemento, en volumen por cada 100 kg de cemento se recomienda de 2 - 5 litros.

ACELER-CRETO se agrega al agua de mezcla y posteriormente se adiciona al concreto ya preparado en sitio o en planta. Evite dosificar el producto directamente al cemento ya que puede provocar reacciones no deseadas e irreversibles.

#### RECOMENDACIÓN

- La mezcla de concreto con aditivo deberá utilizarse lo más rápido posible ya que el tiempo de fraguado será más corto.
- Utilizar guantes y lentes de seguridad al trabajar con concreto y aditivos.
- Se recomienda mantener el envase cerrado posterior a su uso.

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO  
**Sika®**



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,  
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563  
55 7095 7795



[www.floorsealmexico.com](http://www.floorsealmexico.com)

SÍGUENOS EN:





## RENDIMIENTO

Depende del grado de aceleración que se requiera y de la temperatura ambiente, de ser posible realice pruebas en campo previo al uso del producto.

## PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

## DATOS TÉCNICOS

- Color transparente ligeramente turbio.
- Aumenta la resistencia inicial de 10 al 30 %.
- Incrementa la resistencia final de 5 al 15%.
- Reducción de hasta el 10% de agua.
- Densidad 1.200 Kg/L.
- pH 4.42.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco.

**Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.**

**REVISIÓN AGOSTO 2026**

**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**  
**Sika®**



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,  
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563  
55 7095 7795

[www.floorsealmexico.com](http://www.floorsealmexico.com)

SÍGUENOS EN:

