

CURASILL

DENSIFICADOR Y CURADOR PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN

CURASILL es un producto líquido transparente, formulado a base de sales inorgánicas solubles en agua, las cuales penetran en los poros del concreto, participando en los procesos de curado, endurecido y sellado del mismo, evitando el desprendimiento de polvo superficial.

USOS

- Pisos interiores y exteriores.
- Elementos de concreto y mortero.
- Pisos pulidos con tráfico peatonal e industrial.
- Bodegas y naves industriales y comerciales.
- Pisos con endurecedores minerales o metálicos.

VENTAJAS

- Se puede utilizar en concreto fresco o viejo.
- Evita desprendimiento de polvo.
- Mejora la resistencia superficial.
- Libre de compuestos VOC.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de residuos, lechada, aceites, tierra, pintura o cualquier otro material que interfiera con la acción del sistema. Curasill se deberá utilizar directamente del envase, no deberá diluirse.

En concreto fresco, una vez que se haya obtenido el acabado deseado y que el agua superficial no sea visible, aplique CURASILL con equipo de aspersión o con rodillo hasta saturar la superficie evitando encharcamientos; con la ayuda de un cepillo de cerdas blandas deberá restregar ligeramente el material hasta que se vaya formando un gel espeso, cuando esto suceda se recomienda salpicar un poco de agua y retirar el material excedente.

En concreto viejo, se recomienda lavar la superficie para retirar cualquier contaminante que pudiera interferir con el producto a colocar; una vez que la humedad desaparezca, coloque el material con aspersor o con rodillo saturando la superficie, con el mismo proceso señalado en el anterior párrafo.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



Si la superficie presenta agrietamientos u oquedades, será necesario resanar o reparar antes de aplicar CURASILL, solicite la asesoría de un representante de **Floor Seal de México**.

Si desea incrementar el brillo superficial, se recomienda esperar que el sistema alcance una dureza adecuada (de 4 a 7 días posteriores a su aplicación) y utilizar un medio mecánico con felpas no agresivas con el concreto, solicite la asesoría.

RECOMENDACIÓN

En superficies donde la cimbra fue tratada con desmoldantes a base de parafinas o grasas se requiere de una limpieza perfecta antes de aplicar el curador, de ser necesario utilizar algunos desengrasantes, verificando su correcta eliminación previa a aplicar el producto.

- Se recomienda utilizar equipo de aspersión para aplicar el CURASILL.
- No utilizar cuando la temperatura sea menor a 4°C, en superficies con exceso de humedad o por encima de agua estancada. Evite encharcamientos o acumulaciones excesivas del material.
- No se aplica sobre concreto que recibirá capas de recubrimiento epóxico o base poliuretano.
- Lave con agua todas las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y la porosidad del sustrato.

- En superficies pulidas a una mano 6 a 8 m²/litro.
- En concreto viejo de 4 a 6 m²/litro.

PRESENTACIÓN

- Galón 4 litros.
- Cubetas 19 litros.
- Tambor 200 litros.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:





DATOS TECNICOS

- Incoloro.
- Sin olor característico.
- Densidad 1.066 kg/lt.
- pH 9.82.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda mantener el envase cerrado posterior a su uso.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

