



DESMOLDANTE POLVO

AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado a base de compuestos químicos repelentes al agua lo que le brinda excelentes características antiadherentes al ser utilizado sobre concretos o morteros frescos.

USOS

- En construcción de elementos arquitectónicos en los que se utilicen moldes para estampado.
- Interiores y exteriores.
- En concretos o morteros con acabado a color.

VENTAJAS

- Listo para usar.
- Disponible en presentación neutra o en colores.
- Resistente a los rayos UV.

APLICACIÓN

El producto se aplicará posterior a la integración final del color en el concreto o mortero, cuando ya no existan excesos de agua superficial. En ese momento deberá colocar el producto en proporción de 1 kg de Desmoldante por cada 4 o 5 m² y podrá colocar los moldes para llevar a cabo el estampado deseado.

Por lo menos de tres a siete días de su colocación, barra el piso en seco para eliminar el exceso del producto y posteriormente lave con ayuda de una hidrolavadora baja presión, escoba o cepillo.

Al secarse la zona tratada se recomienda como acabado final colocar un sellado de piso, FLOOR SEAL 100 o SHIELD SEAL para dar brillo y protección a la superficie.

RENDIMIENTO

- El rendimiento varía según la forma de aplicación y de la figura del estampado, entre 4 a 5 m² por 1kg de DESMOLDANTE.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:





PRESENTACIÓN

- Saco 20kg.
- Colores: café, negro, rojo oxido y neutro (sobre pedido).

DATOS TÉCNICOS

- La vida útil del material es de 12 meses como mínimo cuando se almacena en su envase original y en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

