

DESMOSELL LÍQUIDO

PROTECTOR PARA CIMBRAS QUE EVITA LA ADHERENCIA DEL CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Es un producto a base de solventes y parafinas que evita la adherencia del concreto permitiendo así un descimbrado eficiente.

USOS

Como desmoldante para superficies:

- Yeso.
- Plástico.
- Madera.
- Metálica.
- Casetón de fibra de vidrio.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Acabados uniformes.
- Prolonga la vida de la cimbra.
- Desmolda seguro, fácil y rápido.
- Puede aplicarse con brocha y rodillo.
- Permite una fácil limpieza de la cimbra posterior al descimbrado.
- Se puede colocar con días de anticipación o antes de colar.

APLICACIÓN

Las cimbras deben estar secas y libres de contaminantes, si existen residuos de lechadas deberán eliminarse por medios mecánicos.

Aplique DESMOSELL LÍQUIDO directamente a la cimbra usando una brocha o cepillo. Evite acumulación o encharcamiento del producto y permita la absorción total en la superficie antes del colado.

RECOMENDACIONES

- En cimbra nueva de madera se recomienda hacer dos aplicaciones.
- Agite este producto antes de la aplicación.
- Se recomienda utilizar guantes y lentes de protección.
- Utilice en lugares ventilados y si el lugar de aplicación tiene poca ventilación será necesario el uso de mascarillas.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



- Mantenga cerrado el recipiente si no está en uso, ya que se evapora fácilmente.
- Si los envases contienen residuos del material se recomienda mantenerlos cerrados.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie. Aproximadamente en las siguientes superficies:

- Acero 10 a 15 m²/L.
- Madera 8 a 12 m²/L.
- Fibras de vidrio 16 a 18 m²/L.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Líquido amarillo-ámbar.
- Olor característico a hidrocarburos.
- Producto inflamable.
- Densidad 0.828 Kg/L.
- pH 5.9 aprox.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

