

DESMOSELL N

DESMOLDANTE EN PASTA

DESCRIPCIÓN

Es un producto en pasta de color amarillo claro formulado a base de parafinas y solventes orgánicos, que se aplica en cimbra de madera, plástico, fibra de vidrio, metal, etc. permitiendo un fácil descimbrado.

USOS

Se recomienda en colados o reparaciones con concretos o morteros como:

- Prefabricados arquitectónicos.
- Pisos.
- Banquetas.
- Guarniciones.
- Trabes.
- Columnas.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Disminuye el desgaste de las cimbras.
- Alarga la vida de la cimbra.
- Desmolda fácil el concreto.
- Se aplica con brocha y rodillo.
- Permite una fácil limpieza de la cimbra.

APLICACIÓN

Se aplica sobre la cimbra con brocha, cepillo o rodillo. En cimbras nuevas se recomienda colocar el material y permitir el secado total antes del vaciado, para colados posteriores se puede poner antes DESMOSELL N antes de utilizar la cimbra. Si la superficie sobre la que se va a aplicar se encuentra húmeda deberá secarla por completo antes de la colocación del desmoldante.

RECOMENDACIONES

- En superficies muy porosas (madera) se recomienda una segunda aplicación en el primer colado.
- Retire el exceso de polvo o cualquier otro contaminante existente previo a la colocación.
- No utilice solventes para diluir.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



- Se recomienda utilizar guantes y lentes de protección.
- Si los envases contienen residuos del material se recomienda mantenerlos cerrados.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la porosidad de la cimbra. Aproximadamente en las siguientes superficies:

- Acero 10 a 15 m²/L.
- Madera 8 a 12 m²/L.
- Fibras de vidrio 16 a 18 m²/L.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta color amarillo-ámbar.
- Olor característico a hidrocarburos.
- Este producto es inflamable.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

