

DESMOSELL PLUS

DESMOLDANTE DE ALTA EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN

Es un desmoldante de alta eficiencia para cimbras de concreto. Forma una barrera química resistente al agua que garantiza un descimbrado rápido y sin residuos, dejando el concreto con excelente apariencia.

USOS

Se recomienda para cimbras de fibra de vidrio, plástico, metal, aluminio.

VENTAJAS

- Ahorra tiempo en obra ya que es fácil de aplicar.
- No necesita solventes, se limpia con agua y jabón.
- Amigable con el medio ambiente ya que es base agua.
- Da apariencia de limpieza al concreto.
- Desmolda seguro, fácil, limpio y rápido.
- Acción química que no daña el concreto.
- Libre de VOC.

APLICACIÓN

Revise que la cimbra esté libre de aceites, tierra, basura y cualquier otro material que interfiera con la acción desmoldante.

Aplique una mano con rodillo o brocha, colocando una película de DESMOSELL PLUS. Si la superficie es demasiado porosa, absorberá mayor cantidad de producto, el tiempo de secado varía conforme a la temperatura y humedad ambiental.

RECOMENDACIONES

- No agregue nada al DESMOSELL PLUS.
- Agite el producto antes de aplicarlo.
- Coloque el material en la cimbra de 15 a 30 minutos antes de vaciar el concreto.
- No se debe aplicar en temperaturas menores a 4°C.
- No colocar el concreto si la superficie tratada presenta un exceso de humedad.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:





RENDIMIENTO

El rendimiento depende de la porosidad de la cimbra y puede rendir aproximadamente de 4 a 6 m² por litro.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Líquido beige claro.
- Densidad 0.9 g/ml.
- pH 7.5 aprox.
- Este producto tiene vida de 1 año, en almacenamiento con ambiente seco y una temperatura no mayor a 30°C, en su envase bien cerrado.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

