

DESMOSELL W

AGENTE DESMOLDANTE PARA CIMBRAS METÁLICAS Y DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

DESMOSELL W es un agente desmoldante base agua que permite una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y la cimbra, ya que forma una barrera química resistente al agua sin dejar residuos en la superficie del concreto.

USOS

Como desmoldante para cimbras de:

- Aluminio.
- Plástico.
- Metal.
- Fibra de vidrio.
- Elementos prefabricados.
- Colados con sistemas preesforzados.

VENTAJAS

- Es base agua.
- Fácil de aplicar.
- Se limpia con agua y jabón.
- Tiempo flexible de aplicación.
- Prolonga la vida de la cimbra.
- Amigable con el medio ambiente.
- Da apariencia de limpieza al concreto.
- Desmolda seguro, fácil, limpio y rápido.
- Acción química que no daña el concreto.
- Extiende la vida de los elementos de aluminio protegiéndolo de residuos de concreto y yeso.
- Listo para usarse directamente del recipiente.
- Libre de VOC.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia de aceites, tierra, basura y cualquier otro material que interfiera con la acción desmoldante.

Aplique una mano con rodillo o brocha, colocando una película de DESMOSELL W. Si la superficie es demasiado porosa, absorberá mayor cantidad de producto, el tiempo de secado varía conforme a la temperatura y humedad ambiental.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el DESMOSELL PLUS mezcle perfectamente el contenido del producto hasta obtener una solución homogénea.
- No diluir el producto.
- Aplique el producto de 15 a 30 minutos antes de vaciar el concreto.
- No se debe aplicar en temperaturas menores a 4°C.
- No colocar el concreto si la superficie tratada presenta un exceso de humedad.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie.

Aproximadamente de 6 a 9 m² por litro.

Por cualquier medio de aplicación basta humedecer la superficie de contacto.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Líquido beige claro.
- Densidad 0.93 kg/L.
- pH 7.69 aprox.
- Este producto tiene vida de 6 meses, en almacenamiento con ambiente seco y una temperatura no mayor a 30°C, en su envase bien cerrado.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

