

FLOOR SEAL 100**CURADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE****DESCRIPCIÓN**

Es un producto formulado a base de resinas acrílicas, que se adhiere al concreto formando una capa, protegiendo de manchas y disminuyendo la generación de polvo dando un acabado brillante y sellando la superficie.

USOS

Curador:

- En el concreto fresco controla la evaporación del agua aplicando uniformemente una capa de material, lo que permite una hidratación completa durante el proceso de fraguado.

Sellador:

- Penetra de manera fácil y profunda en los poros del concreto, logrando así obturar la superficie, protegiéndola contra la absorción de líquidos y facilitando su mantenimiento.

Se recomienda su uso en:

- Interiores y exteriores.
- Pisos industriales y comerciales.
- Hangares y bodegas.
- Para superficies pulidas.
- Pisos con tráfico industrial y peatonal.
- Pisos arquitectónicos.

VENTAJAS

- Evita fisuras en el concreto por contracción.
- Resistente a los rayos UV.
- Listo para usarse.
- Funciona como curador o sellador.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



APLICACIÓN

El área a tratar debe de estar limpia, libre de grasas, aceites y algunos otros contaminantes que impidan la libre penetración de FLOOR SEAL 100. No debe tener grietas ni orificios y si es el caso se deberán resanar o cubrir previamente.

Se deberá utilizar directamente del envase, no deberá diluirse.

La aplicación deberá ser realizada con rodillo o cepillo de cerda, procurando formar una película de espesor homogéneo.

Cuando se utiliza como agente curador se deberá aplicar en el momento en que el brillo de la superficie del concreto desaparezca.

RECOMENDACIÓN

- Dependiendo de la porosidad del concreto será necesaria una segunda aplicación del material, evitando acumulaciones o encharcamientos.
- Para incrementar el brillo se podrá pulir el piso en seco con un equipo de alta velocidad y fibras no agresivas.
- La aplicación de este producto es responsabilidad del usuario (en caso de dudas solicite la asesoría de un representante de **Floor Seal de México**)
- Se recomienda utilizar una mascarilla especial para solventes, guantes y goggles durante la manipulación y aplicación del producto; no aplicar si en el área hay generadores de chispa.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación y de la porosidad de la superficie.

- En superficies pulidas el rendimiento aproximado es 4 a 5 m² por litro.

PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.



DATOS TÉCNICOS

- Líquido incoloro.
- Olor característico a solvente.
- Densidad 1.0667 Kg/L.
- pH 6.34 aprox.
- Producto inflamable.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

