

IMPER-GRAL 1%**IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL****DESCRIPCIÓN**

Es un aditivo en polvo de color blanco, que se utiliza directamente en el concreto o mortero, reduciendo la permeabilidad y la absorción de agua en el concreto por medio del sellado de poros capilares.

USOS

Se utiliza en:

- Concretos en celdas, losas, trabes, contratraves, cimentaciones.
- Tanques, albercas, cisternas, canales, alcantarillas, depósitos de agua.
- Muros, pisos, techos, túneles, aplanados, mampostería, silos.
- Para todo tipo de elementos de concreto y morteros expuestos constantemente a la humedad o al agua.

VENTAJAS

- Fácil de manipular y dosificar.
- Reduce la permeabilidad al reducir la capilaridad del concreto.
- Producto libre de cloruros.
- Aumenta la resistencia.

APLICACIÓN

Calcule la cantidad necesaria de material, respetando que se debe utilizar el 1% del producto con respecto al peso de cemento que lleva la mezcla por lote. Mezcle el producto con el cemento y posteriormente con los demás agregados y por último el agua, tanto en mezclas hechas en forma manual como mecánica. Cuando se trate de concretos premezclados agréguese directamente a la olla procurando su total integración, considerando la dosificación recomendada.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dosificar solo el porcentaje indicado, en caso de adicionar una cantidad mayor puede reflejarse en retrasos de fraguado.
- Se recomienda un curado adecuado tan pronto como desaparezca el agua superficial en el mortero o concreto.
- Utilice guantes, careta y gafas de seguridad mientras al momento de la manipulación del producto.
- Lave las herramientas con agua y jabón antes de que el material endurezca.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.55 4905 0563
55 7095 7795www.floorsealmexico.com**SÍGUENOS EN:**



RENDIMIENTO

- Para un saco de cemento de 50 kg, utilizar 0.5 kg de IMPER-GRAL 1%.

PRESENTACIÓN

- Saco de 4 Kgs.
- Saco de 20 Kgs.

DATOS TÉCNICOS

- Polvo color blanco.
- La vida útil del material es de un año como mínimo, cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN SEPTIEMBRE 2026

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

