

IMPER-LÁTEX N

AGENTE ADHERENTE PARA MORTEROS Y CONCRETOS

DESCRIPCIÓN

IMPER-LÁTEX N es un producto líquido de color blanco, formulado a base de resinas sintéticas, utilizado como agente adherente en concretos y morteros.

USOS

- Recubrimientos cementosos en elementos de concreto.
- Reparaciones.
- Acabados arquitectónicos.
- Nivelaciones.
- Reparaciones de fisuras y aristas en pisos.

VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Reduce la permeabilidad.
- Incrementa la adhesión en elementos de concreto.
- Disminuyendo la posibilidad de juntas frías en concretos recién colados.
- Mejora el comportamiento de morteros en ciclos de altas y bajas temperaturas.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, aceite, agua estancada, lechadas, residuos de desmoldante y algunos otros contaminantes que interfieran en la adherencia.

Las reparaciones o elementos que incluyan IMPER-LÁTEX N no se deberán someter a procesos de curado húmedos y en caso de existir contaminantes sobre la superficie a tratar se recomienda una limpieza química o mecánica, solicite la asesoría de un representante de **Floor Seal de México**.

Si se usa como agua de mezcla o primario en zonas de reparación de morteros o concretos, se recomienda en una dilución 1:2 con agua hasta lograr una homogeneización adecuada.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



RECOMENDACIONES

- Para asegurarse que el área donde se utilizará IMPER-LÁTEX N esté en las mejores condiciones, retira los elementos de concreto que se encuentren desprendidos o afectados en su totalidad.
- Verifique la compatibilidad del producto con aditivos incluidos en mezclas cementosas mediante pruebas previas a la aplicación.
- Este producto no se recomienda para morteros que estarán sometidos a humedad continua, como tampoco utilizar morteros modificados con IMPER-LÁTEX N en sustratos con temperaturas arriba de 40°C o menores a 4°C.
- El producto no está diseñado como puente de unión con resistencias estructurales.
- Mantener el envase creado posterior a su uso.

RENDIMIENTO

Varía según la forma de aplicación y porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Líquido color blanco.
- Olor característico.
- Densidad 0.94 Kg/L.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco.
- En caso de formar natas en la superficie deberá retirarlas y desecharlas; no intentar disolver y reusar.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

