

IMPER-RUG N

RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

DESCRIPCIÓN

IMPER-RUG N es un producto líquido viscoso de color azul, formulado a base de agentes químicos orgánicos y aditivos específicos los cuales al contacto con el concreto o mortero recién colado actúan retardando su fraguado; logrando con ello acabados con exposición de agregado.

USOS

- Concretos o morteros con acabado arquitectónico.
- Piso, rampas o banquetas en las que se requiera acabado antiderrapante.
- Superficies con acabado rugoso para recibir algún sistema posteriormente.
- Solo para elementos de concretos colados horizontalmente.

VENTAJAS

- Listo para usar.
- Facilita la exposición de agregado al retardar químicamente el fraguado superficial del mortero.
- No contiene solventes ni agentes inflamables.
- Es más económico a comparación de métodos mecánicos como el picado o martelinado del concreto.

APLICACIÓN

Para aplicar el IMPER-RUG N se deberá esperar de 2 a 4 horas después de la colocación de la mezcla, de manera que se haya evaporado el agua de exudación del concreto o mortero (fraguado inicial).

Aplique IMPER-RUG N con una brocha o rodillo sobre la superficie a tratar procurando tener una capa uniforme sobre toda el área deseada. Una vez aplicado el producto se deberá proteger la superficie de calor, viento, lluvia y rayos solares con alguna membrana plástica, papel, tela húmeda para evitar el secamiento del concreto.

Para ambos casos lávese después de 12 horas de la aplicación con agua a presión y cepillo de ixtle (si es necesario), hasta dejar expuesto el agregado superficial como acabado decorativo deseado.

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.



55 4905 0563
55 7095 7795



www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:



RECOMENDACIÓN

- Agítese antes de utilizar.
- Después de lavar el mortero retardado, se sugiere aplicar FLOOR SEAL 100 como protector superficial.
- Para acabados arquitectónicos, use agregados limpios.
- Lave las brochas o equipos con agua después de utilizar el producto.
- Para elementos de concreto colado de manera vertical solicite el apoyo de un asesor de **Floor Seal de México**.

RENDIMIENTO

El rendimiento de este producto varía según la forma de aplicación. Normalmente es de 3 a 4 m²/L.

PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Líquido semi viscoso.
- Color azul.
- Olor característico.
- Densidad 0.9667 Kg/L.
- pH 5.75 aprox.
- La vida útil del material es de un año como mínimo cuando se almacena en su envase original, en un lugar fresco y seco.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México o comunicarse al teléfono: 55 53 61 17 64.

REVISIÓN AGOSTO 2026

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**
Sika®



Av. Presidente Juárez 28, C y F, Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, México, 54090.

55 4905 0563
55 7095 7795

www.floorsealmexico.com

SÍGUENOS EN:

